

## 7. TECHNISCHE PARAMETER DER PVC FLIESEN FORTELOCK ESD, XL ESD

Die Bodenfliesen Fortelock unterliegen der Beurteilung gemäß der Verordnung des EP und Rates Nr. 305/2011 ("CPR") unter Einhaltung der Vorgänge gemäß der harmonisierten Norm CSN EN 14041. Detaillierte Informationen über das Produkt und seine Varianten finden Sie im Katalog oder auf den Webseiten: [www.fortelock.de](http://www.fortelock.de).

	Norm	PVC Fliesen Fortelock	
		ESD	XL ESD
Reihe	–		
Produktnummern – Fliesen	–	2020 – Leder	2230 – Schlangenhaut
Produktnummern – Auffahrten	–	2025 – Leder	2235 – Schlangenhaut
Produktnummern – Ecken	–	2026 – Leder	2236 – Schlangenhaut
Einsatzbereich, Nutzungsintensität	ČSN EN ISO 10581 und 10582	42 - 43	32 - 33
Größe der Fliese mit Verbindung (TL)	–	510,5 x 510,5 mm	653 x 653 mm
Tatsächliche Deckungsgröße (L)	–	496,5 x 496,5 mm	639 x 639 mm
Typ	–	homogene Fliesen	
Gewicht (± 10 %)	–	2,4 kg	2,4 kg
Tritflächenbehandlung	–	PVC	
Oberfläche	–	Leder	Schlangenhaut
Oberflächenschicht	–	PVC	
Stärke	–	7 mm	4 mm
Stärke der Trittschicht	ČSN EN ISO 24340	7 mm	4 mm
Abmessungsbeständigkeit	ČSN EN ISO 23999	≤ 0,4 %	
Chemische Beständigkeit	ČSN EN ISO 26987	gut	
Reaktion auf Feuer	ČSN EN 13501-1+A1	B <sub>fl</sub> - s1	
Beständigkeit gegen Bakterien	ČSN EN ISO 846	entspricht	
Härte	ČSN EN ISO 868	92±3 Shore A	
Deformation nach statischer Belastung	ČSN EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	
Einfluss von Sesseln mit Rädern	ČSN EN 425	geeignet	
Abriebbeständigkeit	ČSN EN 660-2	T	
Rutschfestigkeit	DIN 51130:2014-02	R10	
Direkte, Rechtwinkligkeit, Länge	ČSN EN ISO 24342	<=±0,20 % nominale Längen	
Einheitliche Farbe	–	<±2ΔE*ab	
Farbbeständigkeit unter künstlichem Licht	ČSN EN 20105-A02	>5 (ohne Beschädigung)	
Garantie	–	bis 12 Jahren	
Stückzahl pro 1 m <sup>2</sup>	–	4	2,5
Druckfestigkeit	ČSN EN ISO 604-1	520 kg/cm <sup>2</sup>	
Resistenz (R pp)	ČSN EN 61340-4-1	< 10 <sup>5</sup> Ω	
Elektrischer Erdungswiderstand	ČSN EN 61340-4-1	< 10 <sup>6</sup> Ω	
Verpackung	–	Packung mit 10 Stück, 120 m <sup>2</sup> auf Palette	Packung mit 24 Stück, 172 m <sup>2</sup> auf Palette

Die Auffahrten und Ecken für PVC Fliesen Fortelock der Reihe ESD und XL ESD erfüllen die technischen Parameter der Fliesen Fortelock ESD und XL ESD.

Für nähere Informationen kontaktieren Sie den Händler.

